

ΣΠΡΕΪ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ



Ειδικό καθαριστικό για τον καθαρισμό και την απολύμανση κλιματιστικών αυτοκινήτων.

Απολυμαίνει, καθαρίζει και προστατεύει

- Καταπολεμά τους μύκητες, τα βακτήρια και τους ιούς με ασφάλεια
- Εξουδετερώνει αποτελεσματικά τις δυσάρεστες οσμές
- Αποτρέπει τις αλλεργικές αντιδράσεις, οι οποίες προκαλούνται από βακτήρια και άλλους μικροοργανισμούς

Απευθείας χρήση στον εναλλακτική θερμότητας του κλιματιστικού με πολύ μεγάλο λάστιχο και το ειδικό ακροφύσιο

- Δρα μακρόχρονα, απολυμαίνει και καθαρίζει απευθείας στο „σημείο δημιουργίας“
- Με τον ψεκασμό το καθαριστικό διεισδύει ακόμη και από λιπαρά στρώματα μεγάλου πάχους

Συσκευασία	Περιεχ.	Κωδ. αρ.	Συσκ./Τεμ.
Σπρέι απολύμανσης με λάστιχο ψεκασμού*	300ml	0893 764 10	6
Εφεδρικό λάστιχο	-	0891 764 12	1

* Λάστιχο PE μήκους περ. 80 cm με ειδικά σχεδιασμένο ακροφύσιο. Κάθε φιάλη σπρέι διαθέτει δικό της λάστιχο ψεκασμού

Χρήση

- Απενεργοποιήστε το κλιματιστικό και τον αερισμό
- Εισάγετε το λάστιχο ψεκασμού στην εκροή των συμπυκνωμάτων (βλέπε εικόνα)
- Ψεκάστε το μισό περιεχόμενο της φιάλης (περ. 30 δευτερόλεπτα) Το περιεχόμενο της φιάλης αρκεί για 2 χρήσεις
- Η βρωμιά απομακρύνεται χωρίς πρόβλημα από την εκροή
- Αφήστε να δράσει τουλάχιστον **10 λεπτά** πριν θέσετε σε λειτουργία το κλιματιστικό

Σύσταση

Συστήνουμε, να πραγματοποιείτε τουλάχιστον μία φορά το χρόνο τον καθαρισμό και την απολύμανση του κλιματισμού

Ελεγμένη* αποτελεσματικότητα από ένα ανεξάρτητο ινστιτούτο

- Αποδεδειγμένη εξουδετέρωση βλαβερών μικροοργανισμών
- Σίγουρη μείωση του πληθυσμού μικροοργανισμών, ακόμη και 5 λεπτά μετά το χρόνο δράσης

Δεν περιέχει αλογόνα

- Δεν επιβαρύνει τα εδάφη και τα ύδατα και αποτρέπει τα προβλήματα με τους τοπικούς κανονισμούς αποχέτευσης

* Ο έλεγχος και η αποτελεσματικότητα απολύμανσης πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τους κανονισμούς για τον έλεγχο και την αξιολόγηση χημικών μεθόδων απολύμανσης του DGHM (Γερμανικός Οργανισμός Υγιεινής και Μικροβιολογίας).



- 1 Συμπιεστής
- 2 Συμπυκνωτής
- 3 Στεγνωτήρας φίλτρου
- 4 Βαλβίδα εκτόνωσης
- 5 Ατμοποιητής
- 6 Εκροή συμπυκνωμάτων

Τα στοιχεία αυτά αποτελούν προτάσεις που βασίζονται στην εμπειρία μας. Απαιτούνται δοκιμαστικές χρήσεις για τον έλεγχο της συμβατότητας του υλικού. Πρέπει να τηρηθούν οι υποδείξεις καθαρισμού και φροντίδας του κατασκευαστή του αυτοκινήτου.